

## GVM L125 sur remorque



- Jusqu'à 1'000'000 m<sup>3</sup>/h de débit d'air
- Utilisation simple
- Système de brumisation intégré



## Remorque avec caisson intégré

- Longueur totale avec timon 5.4 m
- Largeur totale 2.1 m
- Hauteur totale 2.65 m
- Poids total 1.8 t



## Remorque avec armature à étagères

- Longueur totale avec timon 4.85 m
- Largeur totale 2.1 m
- Hauteur totale 2.65 m
- Poids total 1.55 t

## Remorque simple

- Longueur totale avec timon 4 m
- Largeur totale 1.9 m
- Hauteur totale 2.3 m
- Poids total 750 kg



## GVM L125

- Débit d'air du ventilateur env. 220'000 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air par injecteur env. 1'000'000 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'aspiration env. 70'000 m<sup>3</sup>/h
- Plateau basculant +/- 30° d'inclinaison
- Télécommande filaire

## Système de brumisation

- 14 buses intégrées dans le stator
- Débit de 280 l/min à 7 bar



## Options

- Plate-forme élévatrice à ciseaux déployable jusqu'à 1.3 m
- Compartimentage individuel pour rangement de matériel
- Projecteur de travail LED
- Gaines d'aspiration spiralées